

# filcolana

OBSSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Design: Else Schjellerup

## Lille Skagerrak

1. Ausgabe - August 2021 © filcolana  
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher

**An Dänemarks nördlichstem Punkt liegt Grenen. Hier kann man in jeder Welle das faszinierende Zusammentreffen von Skagerrak und Kattegat bestaunen, genau wie bei diesem Pullunder.**

### GRÖSSEN

6 Mon./68cl (1 Jahr/80cl) 1½ Jahre/86cl (2 Jahre/  
92cl)

### MASSE

Brustumfang: 50 (53) 56 (59) cm  
Gesamtlänge: 30 (32) 34 (36) cm

### MATERIAL

Garn von Filcolana

100 (150) 150 (150) g Indicita in Fb. 235 (Ice Blue)

Rundstricknadel 2,5 und 3 mm, 40 cm

Zopfnadel

Maschenhalter

### MASCHENPROBE

29 M und 50 Reihen im Halbpattent Muster mit  
Zopfmuster auf Nadel 3 mm = 10 x 10 cm

Die Nadelstärke ist nur richtungsweisend. Falls mehr  
Maschen pro 10 cm auf der Nadel liegen, sollte zu  
einer dickeren Nadel gewechselt werden, liegen  
weniger Maschen pro 10 cm auf der Nadel, sollte eine  
dünnere Nadel verwendet werden.

DENKE DARAN die Maschenprobe während des  
Strickens mehrmals zu überprüfen.

Bei diesem Garn kann es von Vorteil sein, mit einer  
glatten Metallnadel zu stricken. Sollte das Maschenbild  
während des Strickens nicht gleichmäßig sein, wird es  
nach dem Waschen auf jeden Fall besser, wenn sich die  
Maschen entspannen. Achte darauf, nicht zu locker zu  
stricken, da sich das Patentmuster beim Tragen noch  
weitet.

## Technik

### BESONDERE ABKÜRZUNGEN

#### **Pli (Halbpatent in Rück-R)**

Umschlag und die nächste M wie zum li stricken abheben, Umschlag und M liegen nun als „Doppel-M“ auf der re. Nadel.

#### **Pre (Halbpatent in Hin-R)**

Stricke re in die Doppel-M der vorherigen Reihe.

#### **Rand-M**

Die 1. und letzte M jeder Reihe wird re gestrickt.

#### **Zopf (vorne)**

Platziere die nächsten 2 M auf einer Hilfsnadel vor der Arbeit, stricke 1 Pre, 1 li, stricke die 2 M der Hilfsnadel 1 Pre, 1 li.

#### **Zopf (hinten)**

Platziere die nächsten 2 M auf einer Hilfsnadel hinter der Arbeit, stricke 1 Pre, 1 li, stricke die 2 M der Hilfsnadel 1 Pre, 1 li.

#### **U+M zus**

Stricke den Umschlag mit der nächsten M zusammen, re oder li, je nachdem, wie die M ins Rippenmuster passt.

## Ausarbeitung

Der Pullunder wird von unten nach oben in 2 Teilen gearbeitet, die an den Schultern zusammengestrickt werden.

Um den Halsausschnitt zu formen werden verkürzte Reihen gearbeitet.

Das Halsabschlussbündchen wird zuletzt gefertigt.

Die Teile werden an den Seiten zusammengenäht und bilden kleine Seitenschlitze.

#### Variation

Stricke alle Zöpfe als Zopf (vorne), so dass sie die gesamte Arbeit hindurch in die gleiche Richtung zeigen.





# Anleitung

## MASCHENPROBE

Schlage 33 M auf einer Nadel 3 mm an.

**1. Reihe (Rück-R):** 1 Rand-M, \* 1 li, 1 r\*, wiederhole von \* bis \* bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**2. Reihe:** 1 Rand-M, \* 1 re, 1 li\*, wiederhole von \* bis \* bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 re, 1 Rand-M.

Beginne mit dem Halbpattentmuster folgendermaßen:

**3. Reihe:** 1 Rand-M, \* 1 Pli, 1 re\*, wiederhole von \* bis \* bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 Pli, 1 Rand-M.

**4. Reihe:** 1 Rand-M, \* 1 Pre, 1 li\*, wiederhole von \* bis \* bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 Pre, 1 Rand-M.

Die 3. und 4. Reihe bilden das Halbpattentmuster und werden wiederholt.

Stricke 3 weitere Reihen.

**8. Reihe (Hin-R):** 1 Rand-M, 1 Pre, 1 li, \*Zopf (hinten), stricke 8 M im Patentmuster\*, wiederhole von \* bis \* bis 6 M vor Ende der Reihe, Zopf (hinten), 1 Pre, 1 Rand-M.

**9. - 15. Reihe:** Stricke im Patentmuster wie die M erscheinen.

**16. Reihe (Hin-R):** 1 Rand-M, \* 8 M im Patentmuster, Zopf (vorne)\*, wiederhole von \* bis \* bis 8 M vor Ende der Reihe, 7 M im Patentmuster, 1 Rand-M.

**17.-23. Reihe:** Stricke im Patentmuster wie die M erscheinen.

Wiederhole die 8. - 23. Reihe, die das Muster bilden, bis insgesamt 52 Reihen gearbeitet wurden. Ende mit 2 Reihen im Rippenmuster (1 re, 1 li) und kette alle M ab wie sie erscheinen.

Zähle die M-Zahl pro 10 cm so wie die Reihen-Zahl auf 10 cm und wähle daraufhin die passende Nadelstärke.

## RÜCKSEITE

Schlage 73 (77) 81 (85) M auf einer Nadel 3 mm an.

**1. Reihe (Rück-R):** 1 Rand-M, \* 1 li, 1 re\*, wiederhole von \* bis \* bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 li, 1 Rand-M.

**2. Reihe:** 1 Rand-M, \* 1 re, 1 li\*, wiederhole von \* bis \* bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 re, 1 Rand-M.

Beginne mit dem Halbpattentmuster folgendermaßen:

**3. Reihe:** 1 Rand-M, \* 1 Pli, 1 re\*, wiederhole von \* bis \* bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 Pli, 1 Rand-M.

**4. Reihe:** 1 Rand-M, \* 1 Pre, 1 li\*, wiederhole von \* bis \* bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 Pre, 1 Rand-M.

Die 3. und 4. Reihe bilden das Halbpattentmuster und werden insgesamt 23 Reihen wiederholt.

**24. Reihe:** 1 Rand-M, 10 (6) 14 (10) M im Patentmuster, \*Zopf (vorne), 8 M im Patentmuster\*, wiederhole von \* bis \* insgesamt 4 (5) 4 (5) Mal, Zopf (vorne), 9 (5) 13 (9) M im Patentmuster, 1 Rand-M.

**25. - 31. Reihe:** Stricke im Patentmuster wie die M erscheinen.

**32. Reihe (Hin-R):** 1 Rand-M, 16 (12) 8 (16) M im Patentmuster, \*Zopf (hinten), 8 M im Patentmuster\*, wiederhole von \* bis \* insgesamt 3 (4) 5 (4) Mal, Zopf (hinten), 15 (11) 7 (15) M im Patentmuster, 1 Rand-M.

**33.-39. Reihe:** Stricke im Patentmuster wie die M erscheinen.

Wiederhole die 24.-39. Reihe (diese 16 Reihen bilden das Muster). Platziere 1 M-Markierer mittig in dem mittleren Zopf.

Stricke weiter im Patentmuster mit Zopfmuster, bis der mittlere Zopf 5 (5) 6 (6) Mal verzopft wurde + 3 Reihen = 91 (100) 107 (115) Reihen, die Rückseite misst nun ca. 18 (20) 22 (24) cm.

## ARMAUSSCHNITT

**Nächste Reihe (Hin-R):** 1 Rand-M, 7 M im Patentmuster, stricke die nächsten 3 M li zus., fahre im Muster bis 11 M vor Ende der Reihe fort, stricke die nächsten 3 M li zus., 7 M im Patentmuster, 1 Rand-M.



**Nächste Reihe:** Stricke im Patentmuster wie die M erscheinen.

Wiederhole die letzten 2 Reihen noch 1 Mal.

**Nächste Reihe:** 1 Rand-M, 7 M im Patentmuster, stricke die nächsten 2 M li zus., fahre im Muster bis 10 M vor Ende der Reihe fort, stricke die nächsten 2 M li zus., 7 M im Patentmuster, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe:** Stricke im Patentmuster wie die M erscheinen.



Wiederhole die letzten 2 Reihen noch 1 Mal; auf beiden Seiten wurden nun 6 M abgenommen = 61 (65) 69 (73) M insgesamt.

Fahre im Muster fort, arbeite an den äußeren 7 M + Rand-M auf beiden Seiten kein Zopfmuster, stricke hier nur das Halbpentmuster bzw. die äußeren M als Rand-M.

Stricke weiter nach oben, bis der mittlere Zopf 9 (9) 10

(10) Mal verzopft wurde.

Stricke weitere 2 Reihen, die Rückseite misst nun ca. 30 (32) 34 (36) cm. Die letzte Reihe ist eine Rück-R.

Lege die M auf einer Hilfsnadel still und schneide den Faden.

### VORDERSEITE

Die Vorderseite wird bis zu den Armausschnitten wie die Rückseite gestrickt.

Nimm die Abnahmen an den Armausschnitten wie auf der Rückseite vor.

Stricke weiter nach oben, bis der mittlere Zopf 6 (6) 7 (7) Mal verzopft wurde.

Stricke weitere 3 Reihen = 104 (112 (120) 128 Reihen.

Die Arbeit wird nun mittig auf der Vorderseite geteilt, damit ein Schlitz entsteht und beide Teile werden separat fertig gestrickt.

**108. (116.) 124. (132.) Reihe (Hin-R):** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis zur li M im mittleren Zopf, stricke 1 li in das vordere M-Glied, ohne die M von der Nadel zu heben, stricke danach 1 re in das hintere M-Glied und hebe M von der Nadel, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis zur neuen M in der Mitte, stricke diese M re, platziere die restl. M der li. Nadel auf einem M-Halter und lass diese M ruhen. Wende die Arbeit in eine Hin-R und stricke weiter über die 31 (33) 35 (37) M.

### Rechte Seite des Schlitzes

Stricke 17 Reihen im Patentmuster mit Zopfmuster, weiter mit Rand-M auf beiden Seiten und beginne danach folgendermaßen mit den verkürzten Reihen für den Halsausschnitt:

**1. verkürzte Reihe (Rück-R):** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 7 M vor Ende der Reihe, wenden.

**2. verkürzte Reihe:** Umschlag, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**3. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 4 M vor dem Umschlag der vorherigen Reihe, wenden.

**4. verkürzte Reihe:** U, stricke im Patentmuster bis zur



letzten M, 1 Rand-M.

**5. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 2 M vor dem Umschlag der vorherigen Reihe, wenden.

**6. verkürzte Reihe:** U, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**7. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 2 M vor dem Umschlag der vorherigen Reihe, wenden.

**8. verkürzte Reihe:** U, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**9. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis zum Umschlag der vorherigen Reihe, stricke U+M re zus., 1 li, stricke U+M re zus., 1 li, U+M re zus., 1 li, 1 re, 1 li, U+M re zus., stricke im Rippenmuster wie die M erscheinen bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe (Hin-R):** 1 Rand-M, stricke 15 M im Rippenmuster wie die M erscheinen, lege diese 16 M auf einem Hilfsfaden still, fahre über die restl. 15 (17) 19 (21) M folgendermaßen fort: 1 re, 1 Pre, 2 M li zus., stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 4 M vor Ende der Reihe, 2 re, 1 Pli, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe:** 1 Rand-M, 1 Pre, 2 M li zus., stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

Fahre im Muster über die restl. 13 (15) 17 (19) M fort und stricke 10 (10) 12 (14) weitere Reihen. Die letzte Reihe ist eine Rück-R

Lege die M auf einem M-Halter still, während die andere Seite gearbeitet wird. Schneide den Faden mit zusätzlicher Länge ab, um die Schulter-M später zusammen zu stricken.

#### Linke Seite des Schlitzes

Platziere die stillgelegten M vom M-Halter auf der Nadel und lege das Garn an der Seite des Schlitzes in einer Rück-R an.

**Nächste Reihe (Rück-R):** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

Stricke 17 Reihen im Patentmuster mit Zopfmuster und beginne danach folgendermaßen mit den verkürzten Reihen für den Halsausschnitt:

**1. verkürzte Reihe (Hin-R):** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 7 M vor Ende der Reihe, wenden.

**2. verkürzte Reihe:** U, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**3. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 4 M vor dem Umschlag der





vorherigen Reihe, wenden.

**4. verkürzte Reihe:** U, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**5. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 2 M vor dem Umschlag der vorherigen Reihe, wenden.

**6. verkürzte Reihe:** U, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**7. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 2 M vor dem Umschlag der vorherigen Reihe, wenden.

**8. verkürzte Reihe:** U, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**9. verkürzte Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis zum Umschlag der vorherigen Reihe, U+M li zus., 1 Pre, U+M li zus., 1 Pre, U+M li zus., 1 Pre, 1 li, 1 Pre, U+M li zus., stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe (Rück-R):** 1 Rand-M, stricke im Rippenmuster über die nächsten 15 M, lege diese 16 M auf einem Hilfsfaden still, fahre über die restl. 15 (17) 19 (21) M folgendermaßen fort: 1 re, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 4 M vor Ende der Reihe, 2 M li zus., 1 Pre, 1 Rand-M.  
**Nächste Reihe:** 1 Rand-M, 1 Pli, 2 re, stricke im Patentmuster bis zur letzten M, 1 Rand-M.

**Nächste Reihe:** 1 Rand-M, stricke im Patentmuster bis 4 M vor Ende der Reihe, 2 li zus., 1 Pre, 1 Rand-M.

Stricke 10 (10) 12 (14) Reihen im Patentmuster über die restl. 13 (15) 17 (19) M. Die letzte Reihe ist eine Rück-R

Schneide den Faden nicht ab, da er für das Zusammenstricken der Schultern benötigt wird.

#### ZUSAMMENSTRICKEN DER SCHULTERN

Lege Vorder- und Rückseite so aneinander, dass die Rück-R nach außen zeigen. Beginne an der zuletzt gestrickten Schulter und nimm die 2 Nadeln mit Schulter-M parallel zueinander in die li. Nadel, verwende eine Hilfsnadel und steche mit der re. Nadel in die jeweils 1. M der beiden Nadeln, stricke sie re zus.

und kette sie danach ab. Schneide den Faden ab und stricke die M der anderen Schulter auf die gleiche Weise zusammen, hier jedoch mit dem langen Fadenende. Falls der Pullunder mit Armabschlüssen gestrickt werden soll, ist es einfacher, diese vor dem Zusammennähen zu arbeiten, siehe dazu Abschnitt evtl. Armabschlüsse.

#### HALSAUSSCHNITT

Platziere die stillgelegten M der re. Seite des Schlitzes auf einer Rundstricknadel 2,5 mm, lege das Garn an der Hin-R an und nimm ca. 10-12 M entlang des Seite der Halsrundung auf, stricke im Rippenmuster über die Nacken-M und nimm auf der anderen Seite erneut ca. 10-12 M auf, ende mit dem Rippenmuster an den letzten M des Halsausschnittes.

Stricke 3 Reihen im Rippenmuster (1 re, 1 li) über alle M, evtl. muss die M-Zahl angepasst werden, damit das Rippenmuster aufgeht. Stricke in diesem Fall 2 M re zus.

Kette alle M im Rippenmuster ab, wie die M erscheinen oder mit der italienischen Methode:

Schneide den Faden mit ca. 3 Mal dem Umfang des Halsausschnittes ab. Ziehe das Fadenende durch eine stumpfe Stopfnadel.

1. Steche mit der Nadel wie zum li stricken in die 1. M auf der li. Nadel, ziehe den Faden durch.
2. Steche die Nadel auf der Vorderseite von rechts nach links in das vordere M-Glied der 2. M, ziehe den Faden durch.
3. Steche mit der Nadel wie zum re stricken in die 1. M und hebe sie von der Nadel.
4. Steche mit der Nadel von hinten nach vorne zwischen der 1. und 2. M hindurch.
5. Steche mit der Nadel von vorne nach hinten durch die 2. M.
6. Wie Punkt 3.
7. Wie Punkt 2.
8. Steche mit der Nadel wie zum li stricken durch die 1. M und hebe sie von der Nadel.
9. Wie Punkt 4.
10. Wie Punkt 5.
11. Wie Punkt 3.

Wiederhole die Punkte 7-11, bis 1 M übrig ist. Kette die letzte M wie unter Punkt 8 beschrieben ab. Alle M sind nun abgekettet, vernähe das Ende sorgfältig.



### **EVTL. ARMABSCHLÜSSE**

Falls erwünscht, können an den Armausschnitten noch Abschlüsse gearbeitet werden, der Pullover ist aber genauso fein ohne, wie auf den Bildern zu sehen ist. Mit einer Rundstricknadel 2,5 mm wird in einer Hin-R pro 2 Reihen 1 M neben den Rand-M aufgenommen; die M-Zahl muss gerade sein.

Stricke 3 Reihen im Rippenmuster (1 re, 1 li) und kette alle M locker im Rippenmuster in der 4. Reihe ab oder mit der italienischen Methode:

Schneide den Faden mit ca. 3 Mal dem Umfang des Armausschnittes ab und ziehe das Fadenende durch eine stumpfe Stopfnadel.

**1.** Steche mit der Nadel wie zum li stricken in die 1. M auf der li. Nadel, ziehe den Faden durch.

**2.** Steche mit der Nadel von hinten nach hinten nach vorne zwischen der 1. und 2. M hindurch.

**3.** Steche mit der Nadel von vorne nach hinten durch die 2. M.

**4.** Steche mit der Nadel wie zum re stricken in die 1. M und hebe sie von der Nadel.

**5.** Auf der Vorderseite wird die Nadel von rechts nach links in das vordere Maschenglied der 2. M eingestochen, ziehe den Faden durch.

**6.** Steche mit der Nadel wie zum li stricken in die 1. M und hebe sie von der Nadel.

Wiederhole die Punkte 2-6, bis alle M abgekettet sind. Vernähe das Ende sorgfältig.

### **FERTIGSTELLUNG**

Ziehe den Pullunder wieder auf rechts und nähe die Seiten direkt neben den äußeren M mit dem Matratzenstich zusammen. Beginne 4 cm oberhalb der Anschlagkante (Schlitz) und nähe die Seiten bis zum Beginn der Abnahmen an den Armausschnitten zusammen.

Befestige alle Enden und wasche den Pullunder den Anweisungen auf der Banderole folgend und lass ihn liegend auf einem Handtuch trocknen.